

**NATIONAL STUCCO FILLER**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Гладкая гомогенная винил-акриловая шпатлевка. Служит как
	выравнивающий первый слой для дальнейшего окрашивания.
	Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Шпатлевка по бетону, штукатурке, пенополистеролу, минвате, дереву, гипсокартону и т.д.

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

	Однокомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	Белый	
<b>ЭФФЕКТ</b>	Гладкий, Матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	60 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,68 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	2 - 3 м <sup>2</sup> /л	
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	100 микрон	
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	165 микрон	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 2
	Полное высыхание (часы)	: 6-8

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Шпатель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	Готов к применению	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	- National PVA Primer Sealer for Masonry (или)	: 1 слой
	- National PVA Primer White	: 1 слой
	- National Stucco Filler	: 2 слоя
	- Выбранная Вами система	: 2 слоя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.