

NATIONAL PLASTIC EMULSION

ОПИСАНИЕ:	Качественная, недорогая, стойкая к щелочам вододispersионная краска на основе ПВА. Образует гладкую, ровную поверхность. Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Применяется для внутренних работ по бетону, гипсокартону, штукатурке, кирпичной кладке, асбестовым, деревянным и др. поверхностям

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый или по заказу	
ЭФФЕКТ	Гладкий, Матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	38 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,50 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 - 50 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	105 – 130 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1
	Полное высыхание (часы)	: 2-4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	10-15 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2000 – 2500 PSI/0.018”-0.021”
	Воздушный компрессор	: 40 - 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer Sealer (или)	: 1 слой
	- National PVA Primer White	: 1 слой
	- National Stucco Filler	: 2 слой
	- National Plastic Emulsion	: 2 слой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.